Verhinderung des Aspirations-risikos mit Pneumoniefolgen

Cuffdruck-Messung

- Druckkontrolle bei Trachealtuben mit großvolumigem Niederdruckballon
- Reduktion von Drucknekrosen & Schleimhautschäden

HABEL
MEDIZINTECHNIK

Produkteigenschaften

Verbindungsschlauch

Zum Monitoring, 100cm lang

Optionales Vakuum-Ventil

Durch Betätigen des Handpumpenballs wird ein Vakuum erzeugt. Dadurch kann der Cuff des Tubus‘ entblockt werden. Alle Versionen sind optional mit diesem Ventil erhältlich.

Hinweis

Bei Angabe der Artikelnummer ein „-V“ hinzufügen.

Grüner Bereich

Idealer Cuffdruck ist bester Kompromiss zwischen Risiko der Aspiration und Ischämie.

Handpumpenball

Zum Belüften des Cuffs

Haken

Passt in Normschiene

Ablassventil

Durch Diffusion der Narkosegase entstehende Überdrücke werden leicht festgestellt und mit dem roten Ablassknopf korrigiert.

Luer-Anschluss

Trachealtuben können entweder direkt oder über einen Verbindungsschlauch angeschlossen werden.

Produktprogramm

POCKET

Ø 50 mm Skala

Art.-Nr. 47 54-04-000

MONITOR

Ø 68 mm Skala

Art.-Nr. 47 54-05-000

SENSITIVE

Ø 50 mm Skala,
optional mit Haken

Ablassventil ermöglicht sensibles Einstellen des gewünschten Cuffdrucks.

Art.-Nr. 47 54-03-000

PEDIATRIC

Ø 50 mm Skala, mit Haken,
Druckbegrenzung von 0–60 cmH_2O

Ablassventil ermöglicht sensibles Einstellen des gewünschten Cuffdrucks.

Art.-Nr. 47 54-02-001

UNIVERSAL

Ø 68 mm Skala

Skala hat zwei grüne Bereiche:

- für Trachealtuben (22–32 cmH_2O)
- für Larynx-Tuben und Larynx Masken (32–60 cmH_2O)

Art.-Nr. 47 54-07-000



Alle Versionen werden mit einem 100 cm Verbindungsschlauch geliefert.

CuffController

Automatisches Cuffdruckmeßgerät für Trachealtuben mit großvolumigen Niederdruckballons

Auto-Set Funktion

belüftet Cuff automatisch auf 25 cmH_2O

Großes LCD-Display

übersichtlich und klar

Druckänderungen

über Tastatur

Druckeinheit wählbar

zwischen cmH_2O und mmHg

Universalklammer

zur Befestigung an der Normschiene

Akku

im Fall von Stromausfall

Eigenschaften & Vorteile

- Ermöglicht Blockung mit niedrigsten Drücken und reduziert das Risiko von trachealen Schleimhautschäden & Drucknekrosen
- Eingestellter Druck wird automatisch gehalten
- Kompensiert Leckagen (sinkender Druck > 1cmH_2O) und reduziert das Risiko der Aspiration mit den Folgen einer Pneumonie
- Druckanstiege durch Diffusion von Narkosegasen werden auf den eingestellten Wert abgelassen.
- Alarmsystem bei Leckage oder Diskonnektion

Technische Daten

Nennspannung	90–250 VAC
Regelbereich	0 bis 60 cmH_2O
Maße	150 mm H x 120 mm B x 60 mm T
Gewicht	0,4 kg

Bestellhinweis

Artikel	Art.-Nr.
Cuff Controller mit Akku 100 cm Verbindungsschlauch & Universalklammer	47 55-13-500
Verbindungsschlauch Länge 100 cm	47 54-05-112

Hellmut Habel Gesellschaft m.b.H., Ignaz-Köck-Straße 20, 1210 Wien
E-Mail: office@habel-medizintechnik.at, www.habel-medizintechnik.at
Tel.: 01/292 66 42, Fax: 01/290 12 45

HABEL MEDIZINTECHNIK